



BÜNDELADER-KABELVARIANTEN

Universalkabel, halogenfrei,
bedingt erdverlegbar

Aussenkabel

Bündelader-Konfektion

Die von uns konfektionierten Bündeladerkabel werden gemäss internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen eingesetzt. Diese werden standardmäßig mit farblichen 2,5mm Peitschen gefertigt. In Verbindung mit robusten Kabelausführungen für den Innen-, Außen-, sowie Spezialanwendungsbereich sind Konfektionen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche denkbar. Es können Kabel von 2-adrig bis 72-adrig konfektioniert werden. Die Peitschenlängen können bis zu 2 m realisiert werden.

Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000™ Konfektionäre, erhalten Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand.

TECHNISCHE DATEN

Es werden ausschließlich Kabel von namhaften Herstellern eingesetzt.

Vorwiegend folgende Kabeltypen:

Universalkabel: A/IDQ(ZN)BH halogenfrei

Außenkabel: ADQ(ZN)B2Y

Weitere Kabeltypen sind auf Anfrage erhältlich.

Wir empfehlen eine Einziehhilfe auf wenigstens einer Seite.

